

Alimentation chargeur 12V 3A en coffret

Coffret métallique compact • Triple protection électronique PTC • Sorties protégées par fusible individuel • LED verte de signalisation d'état pour chaque sortie



PSV 12034C

Données Techniques

Technologie	Alimentation à découpage
Tension d'alimentation	190-265V AC / 50-60Hz
Tension de sortie	12V DC (Ajustable 11-13V DC)
Puissance nominale	3A
Puissance additionnelle charge batterie	1A
Nombre de sorties fusibles (fusibles 1A)	4 sorties séparées
Indicateur 2 ou 3 LEDs en face avant	Rouge = présence secteur / Vert = Sortie utilisateur / Jaune = Charge accu(s)
Triple protection électronique PTC sortie utilisateur	Court-circuit / Surcharge / Surtension
Surveillance batterie permanente	Déconnexion automatique à 9,5-10V DC environ
Déconnexion automatique batterie seuil bas	1 x 7 Ah
Coffret	Métallique à portillon avec fermeture par serrure à clé
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)	163 x 205 x 72 mm
Accès câblage	Arrière par trou oblong 60 x 22 mm / Latéral par 3 trous diamètre 20 mm avec protège câble
Poids brut	1,24 Kg

Produits Conseillés



BAT12V7A

Batterie rechargeable 12Vdc 7Ah recyclable pour système de sécurité