

Risco Détecteur LuNAR DT 14m

FICHE TECHNIQUE

Ref. LuNAR-DT-G3
Détecteur plafond
Couverture 12m de diamètre
Hauteur de pose de 1,8 à 4m
Double technologie (hyperfréquence et IRP)
Technologie Anti-Cloak (ACT™)
Green Line™ pour désactiver l'hyperfréquence lors du désarmement
Anti-Masque à IR Actif
Triple résistance de fin de ligne



Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.



Données Techniques Principales

Type d'accessoire	Détecteur plafond filaire
Hauteur de pose	1.8 à 4m de haut
Couverture	12m de diamètre à 4m de haut
Optique	Lentille Fresnel sphérique Grand angle
Couverture	Vue d'ensemble à 110°
Zones de détection	3 optiques, 12 secteurs externes, 12 secteurs moyens, 6 secteurs internes
Immunité RF	De 10MHz à 1GHz: 30V/m
Température de fonctionnement	De -20°C à 55°C (-4°F à 130°F)
Consommation électrique	12mA à 12VCC, 39mA à 12VCC (max. avec tous les voyants LED allumés)
Tension requise	9-16VCC



LSCF

LSCF
82 rue des Sources
69230 Saint-Genis-Laval
04 82 53 53 87
Horaires Lyon
Lun-Ven : 8h30-12h / 13h30-17h30