Risco Détecteur Extérieur Filaire Anti Masque

FICHE TECHNIQUE

Ref. BEYOND-DT
Anti-masque
Double technologie
Immunité aux rayons directs du soleil
Indice de protection IP54
Immunité RF 10MHz à 3GHz selon la norme EN50130-4
Triple Résistances de fin de ligne intégrées

Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.

Données Techniques Principales

Hauteur d'installation	2,2m (typique)
Hhyperfréquence	Bande K, 2 canaux
IRP	2 capteurs doubles éléments, 2 lentilles séparées
Méthode de détection Anti-masque	Infrarouge Actif
Autoprotection	A l'arrachement et à l'ouverture, Accéléromètre 3 axes
Contacts de sortie	100mA, 24V, NF ; Alarme, AP et Défaut/AM
Immunité aux animaux	Animaux jusqu'à 50cm
Tension d'alimentation	9 à 16 VCC
Température de fonctionnement	-25°C à 65°C
Température de stockage	25°C à 70°C
Dimensions (HxLxP)	167x88x106mm
Algorithmes de détection extérieur avancés	Reconnaissance de mouvements de balancier, Corrélation numérique

Produits Conseillés

BEYOND-ROT
Risco Rotule pour Beyond DT

LSCF
82 rue des Sources
69230 Saint-Genis-Laval
04 82 53 53 87
Horaires Lyon
Lun-Ven : 8h30-12h / 13h30-17h30