

RISCO BWare™ DT Green Line 15m NFA2P Type 2

FICHE TECHNIQUE

Ref. BWARE-DT-T2

Double technologies hyperfréquence bande K et IRP

Technologie Anti-Cloak (ACT™)

Technologie Green Line™ pour désactiver l'HF au désarmement

Triple résistance EOL intégrée, sélection par cavalier

Autoprotection à l'ouverture et à l'arrachement

Lentilles couloir et rideau (en option)



Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées
à différer légèrement du produit présenté.



Données Techniques Principales

Type d'accessoire	Détecteur Intérieur filaire BWARE RISCO
Type de contact	NO, NF, 2EOL et 3EOL intégrées 2×(1K / 2,2K / 4,7K / 6,8K) + 1 × 12K (antimasque) par cavaliers
ACT	«Anticloack technology» permettant de détecter une personne camouflée
Réglages	Portée IR et Portée HF réglables
Autoprotection	Ouverture et arrachement
Hauteur d'installation	Jusqu'à 2,7m
Zone couverte	15m
Montage	Mural / angle
Lentilles	90° incluse, couloir et barrière en option
Consommation	39mA
Dimension	128 x 64 x 47 mm



LSCF

LSCF
82 rue des Sources
69230 Saint-Genis-Laval
04 82 53 53 87
Horaires Lyon
Lun-Ven : 8h30-12h / 13h30-17h30