

RISCO Détecteur iWise Triple Technologie 15m

FICHE TECHNIQUE

Ref. iWISE-DT-GL-G3
Double Technologie IR + HF
Protection anti-lumière blanche.
Technologie ACT et greenline
Fonction anti-masque
Résistances intégrées
3 Leds d'indication d'état
Activation et désactivation des leds à distance



Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.

Données Techniques Principales

Type d'accessoire	Détecteur Intérieur filaire iWise RISCO
Type de contact	NO, NF, 2EOL et 3EOL intégrées 2x(1K / 2,2K / 4,7K / 6,8K) + 1 x 12K (antimasque) par cavaliers
ACT	«Anticloack technology» permettant de détecter une personne camouflée
Réglages	Portée IR et Portée HF réglables
Autoprotection	Ouverture et arrachement
Hauteur d'installation	Jusqu'à 2,7m
Zone couverte	15m
Montage	Mural / angle ou avec rotules optionnelles
Lentilles	90° incluse, couloir et barrière en option
Consommation	39mA
Dimension	128 x 64 x 47 mm

Produits Conseillés



IWI-PL-PIV
Risco Support pivotant plafond iWise



IWI-ANGLE
Risco Rotule mur/angle iWise



IWI-ROT
Risco Rotule iWise