

Risco iWise GreenLine 25m 3 boucliers

Double Technologie IR + HF • Protection anti-lumière blanche. • Technologie ACT et greenline • Fonction anti-masque • Résistances intégrées • 3 Leds d'indication d'état • Activation et désactivation des leds à distance



iWISE-DT-25M-GL-G3

Données Techniques

Type d'accessoire	Détecteur Intérieur filaire iWise RISCO
Type de contact	NO, NF, 2EOL et 3EOL intégrées 2x(1K / 2,2K / 4,7K / 6,8K) + 1 x 12K (antimasque) par cavaliers
ACT	«Anticloack technology» permettant de détecter une personne camouflée
Réglages	Portée IR et Portée HF réglables
Autoprotection	Ouverture et arrachement
Hauteur d'installation	Jusqu'à 2,7m
Zone couverte	25m
Montage	Mural / angle ou avec rotules optionnelles
Lentilles	90° incluse, couloir et barrière en option
Consommation	39mA
Dimension	128 x 64 x 47 mm

Produits Conseillés



IWI-PL-PIV
Risco Support pivotant plafond iWise



IWI-ANGLE
Risco Rotule mur/angle iWise



IWI-ROT
Risco Rotule iWise



IWI-LNS-LPTR
Risco Lentille longue portée transparente Zodiac et iWise