Risco iWise GreenLine 25m 3 boucliers

FICHE TECHNIQUE

Ref. iWISE-DT-25M-GL-G3
Double Technologie IR + HF
Protection anti-lumière blanche.
Technologie ACT et greenline
Fonction anti-masque
Résistances intégrées
3 Leds d'indication d'état
Activation et désactivation des leds à distance

Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.

Données Techniques Principales

Type d'accessoire	Détecteur Intérieur filaire iWise RISCO
Type de contact	NO, NF, 2EOL et 3EOL intégrées 2×(1K / 2,2K / 4,7K / 6,8K) + 1 × 12K (antimasque) par cavaliers
ACT	«Anticloack technology» permettant de détecter une personne camouflée
Réglages	Portée IR et Portée HF réglables
Autoprotection	Ouverture et arrachement
Hauteur d'installation	Jusqu'à 2,7m
Zone couverte	25m
Montage	Mural / angle ou avec rotules optionnelles
Lentilles	90° incluse, couloir et barrière en option
Consommation	39mA
Dimension	128 x 64 x 47 mm

Produits Conseillés

IWI-PL-PIV
Risco Support pivotant plafond iWISE

IWI-ANGLE
Risco Rotule mur/angle iWise

IWI-ROT
Risco Rotule iWise

IWI-LNS-LPTR
Risco Lentille longue portée transparente Zodiac et iWize

LSCF
82 rue des Sources
69230 Saint-Genis-Laval
04 82 53 53 87
Horaires Lyon
Lun-Ven : 8h30-12h / 13h30-17h30