

Clavier Risco filaire Panda

PRODUIT EN FIN DE VIE OU ARRÊTÉ

FICHE TECHNIQUE

Ref. PANDA-CLAV / RP432KP0200A

Indicateurs visuels pour la connectivité, les problèmes et les alarmes du cloud, Support de montage intégré, disponible avec ou sans lecteur de proximité, protection anti-sabotage.

Facile à installer avec support de montage incorporé et une fixation par vis du clavier sur le support de montage

Indicateurs visuels à l'écran pour la connectivité au cloud, les problèmes système, l'autoprotection et le désarmement.



Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées
à différer légèrement du produit présenté.



Données Techniques Principales

Type d'accessoire	Clavier filaire
Compatibilité	LIGHTSYS 2
Autoprotection	Arrachement et Ouverture
Consommation de courant:	13.8v +/- 10%, 130 mA typique / 180 mA max.
Connexion du panneau principal:	BUS 4 fils
Fréquence RF de proximité:	13,56 MHz
Dimensions (H x L x P):	180 x 115 x 35 mm (7,1 x 4,5 x1,4 ")
Poids:	287 gr. (295 gr avec lecteur de proximité)
Température de fonctionnement:	-10 ° C à 55 ° C (14 ° F à 131 ° F)



LSCF

LSCF
82 rue des Sources
69230 Saint-Genis-Laval
04 82 53 53 87
Horaires Lyon
Lun-Ven : 8h30-12h / 13h30-17h30