RISCO Contact Magnétique sans fil Bidirectionnel 868 MHz (blanc) - et Transmetteur Universel

FICHE TECHNIQUE

Ref. AGI-DO / RWX73M86800A
Communication bidirectionnelle
Autoprotection arrière + couvercle
Entièrement supervisé
Entrée pour zone fillaire
Sélection Terminaison de zone: NO, NC, DEOL



Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées
à différer légèrement du produit présenté

L

A3

Données Techniques Principales

| Type d'accessoire | Détecteur d'ouverture bidirectionnel |
|--|--------------------------------------|
| Type de pile | Pile lithium 3V CR123 |
| Consommation électrique | 11µA en veille |
| Fréquence | 868,65 MHz |
| Temps mort (ATTENTE) | 2m.30 |
| Transmission de supervision | 0-255 minutes |
| Durée de vie de la pile en utilisation normale | 3 ans |
| Dimensions du contact | 32 x 35 x 72mm |
| Dimensions de l'aimant | 16 x 11 x 72mm |
| Immunité RF | conforme à la norme EN50130-4 |
| Température de fonctionnement | de 0°C à 40°C |
| | |

Produits Conseillés







LSCF 82 rue des Sources 69230 Saint-Genis-Laval 04 82 53 53 87 Hordires Lyon Lun-Ven: 8h30-12h / 13h30-17h30