

## FICHE TECHNIQUE

Ref. 24DIN3.3

Tension de sortie 12/24V AC

Montage sur rail DIN standard

Raccordement par borniers à vis



Photo(s) non contractuelle(s)  
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.

### Données Techniques Principales

Tension d'alimentation / fréquence	230V AC / 50 Hz
Tension de sortie	12/24V AC
Puissance Nominale	80VA (3,3A) en 24V
Indice de protection IP	IP20
Compatibilité rail DIN	EN 60 715 TH35
Largeur en modules DIN	>3
Dimensions	58 x 88 x 69 mm
Poids brut	1,13 Kg

### Produits Conseillés

 NVC-Luca27  
NOVUS Dôme Motorisé Série Luca zoom optique x27

 NVC-Luca37WDR  
Dôme motorisé Haute Résolution Zoom x37

 NVIP-1MPX-PTZ18  
NOVUS Dôme motorisé 1.3mpx zoom x18

 NVIP-2DN601 OSD  
Dôme Motorisé IP 2.0 Megapixel Zoom Optique x10

 NVIP-2MPX-PTZ20  
NOVUS Dôme motorisé 2mpx zoom x20

 NVIP-D1-PTZ37  
NOVUS Dôme motorisé IP x37