

Alarme incendie type 4, catégorie E : tableau de signalisation 1 boucle

Une boucle de déclencheurs manuels • Deux contacts secs d'alarme avec raccordements simplifiés • Deux lignes de diffuseurs sonores de fortes puissances • Conception du boîtier facilitant le passage des câbles • Temporisation de l'évacuation générale possible • Esthétique adaptée à tous les environnements



NEU-T4-1B

Données Techniques

Dimensions (mm)	265 x 150 x 53 - Abs V0 blanc
Indice de protection	IP 40
Résistance aux chocs	IK 07
Poids (avec emballage)	815 g
Protection chocs électriques	classe II
Alimentation	230 V, 50 Hz +/- 10%
Consommation au primaire	<10 mA
Batteries	Ni-MH - 600 mAh
Autonomie	24 H en veille + 5 mn en Alarme Générale
Temporisation de l'alarme restreinte	0 à 5 minutes
Nombre de lignes de DS	2
Puissance de la sortie de DS	24 V - 500 mA pour les 2 lignes
Longueur de la ligne de DS	1000 m avec câble 2x2,5mm ² ou 500 m avec un câble 2x1,5mm ² - Rfl = 2,2 kOhm
Nombre de boucles de DM	1
Nombre de DM	pas de limite technique
Longueur de la ligne des DM	1000 m - Rfl = 1 kOhm
Contact sec alarme (x2)	0,25 A - 250 Vac ou 1 A - 24 Vcc
Température de stockage	-20°C, +70°C
Température de fonctionnement	-10°C, +55°C
HR fonctionnement	<95 % sans condensation