

## FICHE TECHNIQUE

Ref. NEU-T4- 1B

Une boucle de déclencheurs manuels

Deux contacts secs d'alarme avec raccords simplifiés

Deux lignes de diffuseurs sonores de fortes puissances

Conception du boîtier facilitant le passage des câbles

Temporisation de l'évacuation générale possible

Esthétique adaptée à tous les environnements



Photo(s) non contractuelle(s)  
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.

### Données Techniques Principales

Dimensions (mm)	265 x 150 x 53 - AbS V0 blanc
Indice de protection	IP 40
Résistance aux chocs	IK 07
Poids (avec emballage)	815 g
Protection chocs électriques	classe II
Alimentation	230 V, 50 Hz +/- 10%
Consommation au primaire	<10 mA
Batteries	Ni-MH - 600 mAh
Autonomie	24 H en veille + 5 mn en Alarme Générale
Temporisation de l'alarme restreinte	0 à 5 minutes
Nombre de lignes de DS	2
Puissance de la sortie de DS	24 V - 500 mA pour les 2 lignes
Longueur de la ligne de DS	1000 m avec câble 2x2.5mm <sup>2</sup> ou 500 m avec un câble 2x1.5mm <sup>2</sup> - Rfl = 2.2 kOhm
Nombre de boucles de DM	1
Nombre de DM	pas de limite technique
Longueur de la ligne des DM	1000 m - Rfl = 1 kOhm
Contact sec alarme (x2)	0.25 A - 250 Vac ou 1 A - 24 Vcc
Température de stockage	-20°C, +70°C
Température de fonctionnement	-10°C, +55°C
HR fonctionnement	<95 % sans condensation